

Adattatore Multi-porta USB-C con HDMI e VGA per portatili - 3x USB 3.0 - Lettore Schede SD - PD 3.0 - Cavo integrato

Product ID: DKT30CHVSCPD



Trasformazione del computer laptop dotato di USB-C™ in una workstation mobile. Questo elegante e compatto adattatore multiporta USB-C semplifica il collegamento del laptop Windows o MacBook Pro a un monitor HDMI o VGA. Maggiore potenza alla giornata di lavoro, grazie a tre porte USB 3.0 (Type-A) con supporto di Fast-Charge, slot per schede SD™ e microSD™ e una porta Gigabit Ethernet.

Collegamento a un monitor esterno

L'adattatore multiporta universale USB Type C™ (compatibile con porta Thunderbolt 3) offre una maggiore produttività in sala riunioni o in classe. Collegamento del computer laptop a un monitor esterno:

- HDMI 4K (3840 x 2160p a 30 Hz) o VGA (1920 x 1200 a 60 Hz)

Per caricare il computer laptop e le periferiche

Con il supporto per la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0 (fino a 85 W), l'adattatore multiporta USB-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e di alimentare le periferiche allo stesso tempo. PD 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si commutano le fonti di alimentazione (alimentazione bus e adattatore di alimentazione USB-C).

Collegamento dei dispositivi USB

Possibilità di collegare i dispositivi USB tramite le tre porte USB 3.0 Type-A. Ogni porta USB consente sincronizzazione e ricarica rapida, per assicurare che tablet e smartphone siano sempre carichi e pronti per essere usati. Ciascuna porta offre 7,5 W di potenza di carica, con un totale combinato di 10 W con tutte e tre le porte in uso.

Accesso alle schede SD/microSD

Possibilità di accedere agli slot SD e microSD nello stesso tempo e spostare facilmente i dati da una scheda all'altra.

Portabilità semplificata

Per uso mobile, l'adattatore USB-C è leggero e alimentato tramite bus, con un cavo USB-C avvolgibile.

Il prodotto DKT30CHVSCPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Creazione di una workstation mobile, collegata a un monitor HDMI o VGA
- Riproduzione di presentazioni semplificata grazie al collegamento a un monitor HDMI in sala riunioni o in classe
- Connessione a Internet Gigabit dove il Wi-Fi® non è disponibile
- Ideale per lavorare con i supporti flash SD e microSD utilizzati nelle fotocamere e negli smartphone
- Dimensioni compatte con porte essenziali per spazi di lavoro temporanei o ridotti

Caratteristiche

- Connettività del computer laptop MacBook Pro o Windows USB-C estesa grazie al collegamento a HDMI 4K o VGA
- L'adattatore e il computer laptop possono essere alimentati contemporaneamente grazie all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop (supporta la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0)
- Possibilità di utilizzare i lettori per schede SD e microSD contemporaneamente
- Possibilità di utilizzare una qualsiasi delle tre porte USB 3.0 per la ricarica rapida del telefono o tablet o per collegare le periferiche
- Garanzia di un accesso sicuro alla rete cablata tramite la porta Gigabit Ethernet RJ45

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	1
	ID chipset	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Parade - PS8338B Parade - PS176 Analogix - ANX9833 ALCOR MICRO - AU84612 Realtek - RTL8153
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB-C
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160p (HDMI) a 30 Hz Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p
	Specifiche audio	La porta HDMI supporta l'uscita audio
	Specifiche generali	Con il supporto per la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0, l'adattatore multiporta alimenta e ricarica il laptop e alimenta le periferiche allo stesso tempo, fornendo fino a 85 W di potenza di ricarica quando si utilizza un adattatore di alimentazione da 100 W. La potenza di ricarica sarà inferiore quando si utilizza un adattatore di alimentazione a wattaggio inferiore. Supporta la funzionalità Fast Role Swap di PD 3.0, per assicurare che i dispositivi collegati non vengano disconnessi quando l'alimentatore è scollegato dall'adattatore multiporta. Ogni porta USB 3.0 fornisce fino a 7,5 W di potenza di carica, con un totale combinato di 10 W quando tutte e 3 le porte sono in uso. La carica erogata dipende dal numero di dispositivi collegati e dalla quantità di corrente assorbita da ciascuno di essi.

		Ciascuna delle tre porte USB 3.0 (Type-A) è anche una porta per la sincronizzazione e la ricarica rapida per caricare il tablet o lo smartphone. È possibile utilizzare una sola porta di ricarica rapida per volta.
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - HDMI Femmina 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 3 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - SD / MMC Femmina 1 - microSD Femmina 1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Note/requisiti speciali	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0. L'adattatore può essere collegato a una porta USB-C del computer laptop host che non supporta la tecnologia USB Power Delivery 3.0. Tuttavia, se la porta USB-C del computer laptop supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0, supporterà ancora il pass-through PD, ma non la funzionalità Fast Role Swap. Se la porta USB-C del computer laptop non supporta la tecnologia Power Delivery, non supporterà nemmeno il pass-through PD. Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K). USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps. Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. L'adattatore USB-C supporta la tecnologia USB Power Delivery 3.0 per fornire fino a 85 W di potenza di ricarica, quando si utilizza un adattatore di alimentazione da 100 W. La potenza di ricarica sarà inferiore quando si utilizza un adattatore di alimentazione a wattaggio inferiore.

	Requisiti di sistema e cavi	Un computer laptop host con una porta USB-C disponibile. Per poter usufruire di tutte le funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del computer host deve supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0 Adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio l'adattatore di alimentazione basato su USB-C del computer laptop)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	14 mm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	70 mm [2.8 in]
	Lunghezza cavo	118 mm [4.6 in]
	Lunghezza prodotto	122 mm [4.8 in]
	Peso prodotto	89 g [3.1 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	166 g [5.9 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - adattatore multiporta
		1 - Manuale utente

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.